

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° **PMB 45/80-65**

1. Nom et code d'identification :

Bitume pour revêtement
ELASTER BM-3c
PMB 45/80-65



2. Nom et adresse du fabricant :

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.
Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA
28046 Madrid (Espagne)
Tél. : (+34) 91 337 60 00
www.cepsa.es

3. Usage prévu :

Construction et entretien des routes, aéroports et autres zones couvertes d'un revêtement (classement par taux de pénétration)

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+

5. Organisme notifié :

- AENOR 0099
- Tâche exécutée : Évaluation de contrôle en usine
- Système d'évaluation : 2+
- Certificats : 0099/CPR/B11/0203 – Émis le : 30-07-2010
0099/CPR/B11/0208 – Émis le : 30-07-2010

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Consistance à températures intermédiaires de service		EN 14023:2010
Pénétration à 25 °C	Classe 4	
Consistance à températures élevées de service		
Point de ramollissement	Classe 5	
Cohésion		
Force-ductilité (traction à 50 mm /min)	Classe 2	
Durabilité. Résistance au durcissement (EN 12607-1)		
Pénétration retenue	Classe 7	
Augmentation du point de ramollissement	Classe 3	
Variation de masse	Classe 5	
Fragilité à basses températures de service		
Point de fragilité Fraass (EN 12593)	Classe 7	
Reprise élastique		
Reprise élastique à 25 °C	Classe 3	

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
- La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
- Signé pour le fabricant et en son nom par :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla
Directeur Produits d'Asphalte
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, le 1 janvier 2021